



Conector para Tubería Conduit Pesado / PVC Sin Plastificante / 2" (50 mm) / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: ATUP-200-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$35.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector diseñado para unión mecánica de tubería conduit pesada de PVC sin plastificante de 2" (50 mm). Fabricado conforme a la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante destinada a instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252. El material aislante no conduce electricidad, lo que lo hace especialmente recomendado para sistemas con aislamiento a tierra en entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. La propiedad autoextinguible del material contribuye a la seguridad pasiva contra incendios en infraestructura eléctrica.

Características Generales

- Cumple con norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas seguras
- Tubería de PVC sin plastificante, no conduce electricidad
- Material autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones
- Recomendado para sistemas aislados en hospitales e industrias
- Diseñado para cableado eléctrico aparente y oculto
- Conector de 2" (50 mm) para tubería conduit pesado

Norma: NMX-E-012

Especificación complementaria: NMX-E-252

Propiedad: Autoextinguible

Aislamiento eléctrico: No conduce electricidad

Aplicación: Sistemas aislados a tierra

Especificaciones Físicas

- Diámetro: 2" (50 mm)
- Tipo: Conector para tubería conduit pesado
- Material: PVC sin plastificante
- Característica mecánica: Ligero

Aplicaciones Recomendadas

- Hospitales
- Industrias
- Cuartos de cómputo
- Tableros de aislamiento
- Cableado aparente y oculto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material aislante que no conduce electricidad para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 2	Cumplimiento con norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Resistencia al fuego con propiedad autoextinguible
Característica 4	Compatible con cableado eléctrico aparente y oculto
Característica 5	Ideal para hospitales, industrias y cuartos de cómputo
Característica 6	Conexión mecánica segura para tubería conduit pesado de 2" (50 mm)