



Conector para Tubería PVC Conduit / Tipo Pesado / 3" (75 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012 / Sistemas Aislados a Tierra

SKU: ATUP-300-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$98.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería PVC conduit tipo pesado de 3" (75 mm), fabricado en material plástico autoextinguible conforme a las normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de la industria del plástico. Diseñado específicamente para sistemas aislados a tierra, dado que el material no conduce electricidad, proporcionando una capa adicional de seguridad en la conducción de cableado eléctrico. Su versatilidad permite su uso tanto en instalaciones eléctricas visibles como ocultas, siendo especialmente recomendado para entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento donde la seguridad eléctrica y la protección contra incendios son prioritarias.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricación conforme a norma NMX-E-012Fabricación conforme a norma NMX-E-252Material autoextinguibleNo conduce electricidadDiseñado para sistemas aislados a tierraApto para instalaciones eléctricas visibles y ocultasIdeal para hospitales, industrias y cuartos de cómputoLigero y duraderoSeguridad en la conducción de cableado eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de producto</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Conector para tubería PVC conduit</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conduit</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Pesado</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>3" (75 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>PVC sin plastificante</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad eléctrica</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>No conductor de electricidad</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Autoextinguible</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas de fabricación</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>NMX-E-012, NMX-E-252</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones recomendadas</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Eléctrica visible u oculta</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad eléctrica</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Sistemas aislados a tierra</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra incendios</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Material autoextinguible</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de manejo</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Peso ligero</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector para tubería PVC conduit pesado de 3" (75 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	No conduce electricidad para sistemas aislados a tierra
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas visibles y ocultas
Característica 4	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de la industria del plástico
Característica 5	Aplicación en hospitales, industrias y centros de datos
Característica 6	Ligero y duradero para conducción segura de cableado