



Conector para Tubería Conduit Pesado / 4" (100 mm) / PVC Rígido / Autoextinguible / Aislante Eléctrico / NMX-E-012

SKU: ATUP-400-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$135.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit pesado de 4" (100 mm) fabricado en PVC rígido sin plastificante, certificado bajo las normas mexicanas NMX-E-012 y NMX-E-252 para instalaciones eléctricas. Diseñado como elemento de unión en sistemas de conducción de cableado donde se requiere aislamiento eléctrico completo, eliminando riesgos de conductividad accidental a tierra. Su composición autoextinguible proporciona contención pasiva ante eventos térmicos, mientras que su bajo peso relativo facilita el montaje en infraestructuras suspendidas o empotradas. Aplicable en instalaciones de alta sensibilidad donde la integridad del aislamiento y la seguridad contra incendios son requisitos normativos obligatorios.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 4" (100 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conector para conduit pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedad eléctrica: No conductivo, aislante a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al fuego: Material autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas de referencia: NMX-E-012, NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de instalación: Cableado aparente u oculto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entornos recomendados: Hospitales, industrias electrónicas, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia ignifuga: Autoextinguible</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones validadas: Sistemas aislados a tierra, hospitales, industria electrónica, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC rígido sin plastificante</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conduit: Pesado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Características mecánicas: Ligero, durable, larga vida útil</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Conector para tubería PVC conduit pesado de 4" (100 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación NMX-E-012 y NMX-E-252 para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 2	Aislante eléctrico para sistemas con protección a tierra en entornos críticos
Característica 3	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Compatible con cableado aparente y oculto en una sola solución
Característica 5	Peso reducido con durabilidad estructural para manejo e instalación simplificados
Característica 6	Aplicación validada en hospitales, industria electrónica y cuartos de cómputo