



Conector para Tubo PVC Conduit Ligero / 1" (25 mm) / Conexión Rápida con Casquillo Integrado / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL100CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$8.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector para tubería conduit ligera de 1" (25 mm) diseñado para la conducción segura de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en compuesto de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la NMX-E-031. Incorpora casquillo termoformado integrado que permite conexión rápida y directa entre tramos de tubería sin requerir accesorios adicionales. Presenta alta rigidez dieléctrica para garantizar la seguridad eléctrica en canalizaciones, junto con propiedades autoextinguibles que limitan la propagación de llamas. Apto para instalaciones empotradas en concreto y canalizaciones de voz, datos y energía eléctrica.

Tubería conduit ligera para instalaciones eléctricas

- Compuesto PVC sin plastificante clase 12454
- Conformidad norma NMX-E-012-SCFI vigente
- Conexión rápida con casquillo termoformado integrado
- Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
- Diseño autoextinguible para mayor durabilidad

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Diámetro: 1" (25 mm)
- Material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Tipo de compuesto: Sin plastificante
- Clasificación celda: 12454 (NMX-E-031)
- Propiedad dieléctrica: Alta rigidez
- Comportamiento al fuego: Autoextinguible
- Instalaciones eléctricas residenciales
- Instalaciones comerciales e industriales
- Canalizaciones de voz y datos
- Instalaciones empotradas en concreto
- Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente
- Norma de clasificación: NMX-E-031

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida con casquillo termoformado integrado
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 3	Compuesto PVC sin plastificante clase 12454
Característica 4	Diseño autoextinguible que reduce riesgo de propagación de fuego
Característica 5	Conformidad con norma NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	Compatible con instalaciones en concreto y entornos industriales, comerciales y domésticos