



Conector de Tubería Flexible a Caja / PVC 12 mm / IP55 / Auto-Extinguible / Libre de Halógenos / -24 a 60 °C

SKU: DX-54-012 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$39.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de transición para unión de tubería flexible a caja de distribución, fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren protección contra ingreso de polvo y proyección de agua. Su material ignífugo reduce riesgos en caso de incendio, mientras que su rango térmico extendido permite operación en ambientes no controlados. Compatible con sistemas de video, voz, datos, automatización y alarmas de seguridad.

Características Generales

- Conector de tubería flexible PVC de 12 mm a caja
- Diámetro externo: 12 mm
- Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos
- Grado de protección: IP55
- Temperatura de operación: -24 a 60 °C
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)

Especificaciones Mecánicas

Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos

Grado de protección: IP55

Condiciones Ambientales

Temperatura operativa: -24 a 60 °C

Resistencia al fuego: Auto-extinguible

Seguridad material: Libre de halógenos

Aplicaciones Compatibles

Eléctricas: Instalaciones de cableado

Telecomunicaciones: Video, voz, datos

Seguridad y control: Automatización, alarmas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para entornos industriales exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Rango operativo -24 a 60 °C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Característica 5	Diámetro externo 12 mm para tubería flexible estándar
Característica 6	Ideal para sistemas de seguridad, automatización y alarmas