



Conector Flexible a Caja / PVC 20 mm / IP55 / Auto-Extinguible / Libre de Halógenos / -24°C a 60°C

SKU: DX-54-020 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$45.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de transición entre tubería flexible y caja de derivación, fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñado para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad donde se requiere protección contra agentes externos y resistencia térmica en condiciones adversas. La construcción ergonómica permite una instalación rápida sin herramientas especializadas, garantizando la continuidad de la protección IP55 en el punto de entrada a equipos y cajas de distribución. Su material no propagador de llama y ausencia de halógenos reduce los riesgos en caso de combustión, emitiendo bajas cantidades de humo y gases tóxicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector flexible PVC de 20 mm de diámetro externo para caja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material auto-extinguible y libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango térmico: -24°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material auto-extinguible<li style='padding: 6px 0;'>Libre de halógenos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro externo: 20 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Conector flexible a caja</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua en entornos exigentes
Característica 2	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Rango térmico ampliado de -24°C a 60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce errores de montaje
Característica 5	Compatible con sistemas de telecomunicaciones, seguridad y automatización industrial
Característica 6	Diámetro de 20 mm estandarizado para integración con tuberías flexibles comunes