



Conector de Tubería Flexible a Caja / PVC Auto-Extinguible / 25 mm / IP55 / -24°C a 60°C / Universal Eléctrico y Telecomunicaciones

SKU: DX-54-025 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$52.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector racor para unión de tubería flexible PVC a caja de 25 mm de diámetro, fabricado en material auto-extinguible y libre de halógenos. Proporciona grado de protección IP55 contra la entrada de polvo y proyecciones de agua, con un rango de temperatura de operación de -24°C a 60°C. Diseñado para aplicaciones universales en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, seguridad y control, facilita la transición ordenada y protegida entre tubería flexible y puntos de conexión en cajas de distribución, equipos de automatización y sistemas de alarmas.

Características Generales

- Conector de tubería flexible PVC 25 mm a caja
- Diámetro: 25 mm
- Material: auto-extinguible, libre de halógenos
- Grado de protección: IP55
- Temperatura de operación: -24°C a 60°C
- Desempeño
- Material auto-extinguible
- Libre de halógenos
- Físicas / Eléctricas
- Diámetro: 25 mm
- Material: PVC
- Tipo: Conector racor tubería flexible a caja
- Aplicaciones
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua
Característica 3	Rango térmico ampliado -24°C a 60°C para entornos extremos
Característica 4	Diseño universal para electricidad, datos, voz y video
Característica 5	Instalación rápida en sistemas de automatización y alarmas
Característica 6	Compatible con tubería flexible PVC de 25 mm de diámetro