



Conector de Tubería Flexible a Caja / PVC Auto-Extinguible / 50 mm / IP55 / -24 a 60°C / Telecomunicaciones y Seguridad

SKU: DX-54-050    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$190.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de tubería flexible a caja fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, con diámetro externo de 50 mm y grado de protección IP55. Diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad y control, garantiza la continuidad del sistema de canalización flexible hacia cajas de derivación o equipos terminales. Su material auto-extinguible reduce la propagación de llamas en caso de incendio, mientras que la ausencia de halógenos minimiza la emisión de gases tóxicos. El rango térmico operativo de -24 a 60°C permite su despliegue en ambientes interiores y exteriores no expuestos a condiciones climáticas extremas. La instalación se realiza mediante acoplamiento mecánico directo a cajas eléctricas estándar, facilitando el tendido organizado de cables para sistemas de vídeo, voz, datos, automatización y alarmas.

• Conector de tubería flexible PVC de 50 mm a caja

• Diámetro externo: 50 mm

• Material: auto-extinguible, libre de halógenos

• Temperatura de operación: -24 a 60°C

• Grado de protección: IP55

• Desempeño

Físicas / Eléctricas

Grado de protección: IP55

Rango térmico: -24 a 60°C

Material auto-extinguible

Diámetro externo: 50 mm

Material: PVC libre de halógenos

Tipo: Conector racor a caja

Aplicaciones

Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)

Seguridad y control (automatización, alarmas)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios      |
| Característica 2 | Rango térmico ampliado de -24 a 60°C para ambientes extremos       |
| Característica 3 | Compatible con instalaciones de vídeo, voz, datos y automatización |
| Característica 4 | Conexión rápida a cajas eléctricas sin herramientas especializadas |
| Característica 5 | Protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua                |
| Característica 6 | Diseño específico para sistemas de seguridad y control             |