



Conector de Transición Rígido-Flexible / PVC Auto-Extinguible / 32 mm / IP65 / -24 a 60°C / Sin Halógenos

SKU: DX-43-432 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de transición diseñado para unir tubería rígida con vaina en espiral flexible serie Diflex en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de seguridad. Fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, garantiza continuidad del diámetro interno para el paso de cables sin reducción de sección, optimizando simultáneamente el espacio total disponible para conductores. Su grado de protección IP65 permite operación en ambientes industriales exigentes con rango térmico de -24 a 60°C.

Características Generales

- Conector de transición tubería rígida a tubería flexible, 32 mm
- Grado de protección: IP65
- Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos
- Rango térmico de operación: -24°C a 60°C
- Diámetro externo: 32 mm
- Diámetro interno uniforme para paso de cables
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)

Desempeño

Grado de protección: IP65

Rango térmico: -24°C a 60°C

Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos

Compatibilidad: Tubería rígida y vaina en espiral serie Diflex

Físicas / Eléctricas

Diámetro externo: 32 mm

Diámetro interno: Uniforme, igual al tubo rígido

Propiedad mecánica: Mayor espacio interno disponible

Función: Racor de unión rígido-flexible

Aplicaciones

- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene diámetro interno constante para paso de cables sin obstrucciones
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Compatibilidad con tubería rígida y vaina en espiral serie Diflex
Característica 4	Aumento de espacio interno total disponible para conductores
Característica 5	Resistencia térmica operativa en ambientes de -24 a 60°C
Característica 6	Protección IP65 para instalaciones en entornos industriales exigentes