



Conector de Transición Rígido-Flexible / PVC 25 mm / Auto-Extinguible / Sin Halógenos / IP65 / -24°C a 60°C

SKU: DX-43-425 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$56.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de transición diseñado para unir tubería rígida con vaina espiral flexible de la serie Diflex, manteniendo la continuidad del diámetro interno y evitando reducciones de sección que comprometan el paso de cables. Fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, cumple con requisitos de seguridad para instalaciones en espacios confinados y ambientes sensibles a emisiones tóxicas en caso de incendio. Su grado de protección IP65 permite despliegues tanto en interiores como en exteriores expuestos a polvo y proyección de agua. El rango de temperatura de operación de -24°C a 60°C asegura funcionamiento en condiciones climáticas adversas y entornos industriales no controlados. Destinado a instalaciones eléctricas, sistemas de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos) y aplicaciones de seguridad y control automatizado donde la integridad del cableado y la facilidad de mantenimiento son críticas.

Desempeño

- Diámetro externo: 25 mm
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de operación: -24°C a 60°C
- Material: PVC auto-extinguible
- Libre de halógenos
- Mantiene diámetro interno constante

Aplicaciones

- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)
- Uso racor de unión de tubo rígido con vaina en espiral serie Diflex

Características Constructivas

- Conector de tubería rígida a tubería flexible
- Transición con mismo diámetro interno que tubo rígido
- Sección interna constante para paso de cables
- Aumento del espacio total disponible para conductores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene diámetro interno constante para paso de cables sin obstrucciones
Característica 2	Transición sin pérdida de sección útil entre tubería rígida y vaina espiral
Característica 3	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios confinados
Característica 4	Compatible con serie Diflex para integración en sistemas existentes
Característica 5	Operación garantizada en rangos extremos de temperatura industrial
Característica 6	Aplicaciones convergentes: eléctrico, telecomunicaciones y control automatizado