



Conector Rápido Tipo Almeja / 12-10 AWG / Empalme Sin Pelar / Paquete 25 Piezas

SKU: AECW-5-5    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$41.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector rápido tipo almeja diseñado para empalmes y derivaciones eléctricas en cables de 12-10 AWG. Su lámina metálica interna corta el aislamiento del cable al insertarlo, estableciendo contacto directo con el cobre conductor sin requerir pelado previo ni herramientas especializadas como soldadura. El color amarillo permite identificación rápida en instalaciones con múltiples calibres. Presentación en paquete de 25 piezas para proyectos de electricidad doméstica, industrial ligera, automotriz y telecomunicaciones de baja tensión.

**Características Generales**

- Calibre compatible: 12-10 AWG
- Tipo: Conector rápido tipo almeja
- Color: Amarillo (identificación rápida)
- Material interno: Lámina metálica que corta aislamiento
- No requiere herramientas especiales ni soldadura
- Usos comunes: Instalaciones eléctricas rápidas, automotriz (luces, accesorios, sistemas eléctricos), telecomunicaciones (telefonía, alarmas), electricidad doméstica e industrial ligera en baja tensión

**Desempeño**

- Tipo de empalme: Sin pelar cables
- Mecanismo: Lámina metálica corta aislamiento
- Contacto: Directo con cobre conductor
- Físicas / Eléctricas
- Material interno: Lámina metálica
- Aplicación: Baja tensión
- Contenido del Paquete: 25 conectores rápidos tipo almeja 12-10 AWG color amarillo

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Empalme rápido sin necesidad de pelar cables                  |
| Característica 2 | Contacto directo con cobre para conexión segura               |
| Característica 3 | Identificación por color amarillo para instalación ágil       |
| Característica 4 | Material metálico interno corta aislamiento automáticamente   |
| Característica 5 | Ideal para derivaciones sin interrumpir línea principal       |
| Característica 6 | Aplicaciones en electricidad, automotriz y telecomunicaciones |