

Sin imagen disponible

Conector Rápido de Campo / Fibra Óptica Multimodo OM3/OM4 / LC/UPC / Pre-pulido / Re-terminable 3 veces / Tight Buffer 900µm / Sin herramientas especiales

SKU: FASC-LC-MM

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Conectores

\$57.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector rápido de instalación en campo para fibra óptica multimodo tipo tight buffer de 900µm, compatible con estándares OM3/OM4. Diseño pre-pulido que elimina la necesidad de equipos de terminación tradicionales, permitiendo despliegues ágiles en infraestructuras de red donde el tiempo de instalación es crítico. Mecanismo re-terminable hasta tres veces que optimiza la gestión de inventario y reduce costos operativos. Interfaz LC/UPC con pérdida de retorno de 45 dB que garantiza estabilidad en enlaces de datos de alta velocidad. Construcción robusta para operación continua en rangos de temperatura industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: LC/UPC pre-pulido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra compatible: Multimodo tight buffer (900µm) OM3/OM4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Re-terminable: Hasta 3 veces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pérdida de inserción: Máximo ≤ 0.50 dB / Típico ≤ 0.30 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pérdida de retorno: UPC ≤ 45 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pérdida de inserción: Máximo ≤ 0.50 dB / Típico ≤ 0.30 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -45°C a 85°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: Multimodo tight buffer 900µm (OM3/OM4)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Polaridad: LC/UPC</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operación: -45°C a 85°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Conector rápido LC/UPC pre-pulido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin pulido que acelera despliegues en campo
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para reducir desperdicio de material
Característica 3	Pérdida de inserción ?0.50 dB que asegura enlaces de calidad
Característica 4	Instalación sin herramientas especiales que simplifica operación técnica
Característica 5	Verificación visual de conexión post-instalación para diagnóstico inmediato
Característica 6	Operación en -45°C a 85°C para entornos industriales extremos