

Sin imagen disponible

Conector de Campo / Fibra Óptica Multimodo OM3/OM4 / SC/UPC / Pre-pulido / Re-terminable / Tight Buffer 900µm

SKU: FASC-SC-MM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$21.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de campo SC/UPC diseñado para terminación rápida de fibra óptica multimodo OM3/OM4 en cables tight buffer de 900µm. Elimina la necesidad de pulido y herramientas especializadas, permitiendo instalaciones en sitio con tiempos de despliegue reducidos. La construcción pre-pulida garantiza valores de pérdida de inserción controlados, mientras que la capacidad de re-terminación hasta tres veces ofrece versatilidad para correcciones o reconfiguraciones de infraestructura. Compatible con condiciones operativas extremas desde -45°C hasta 85°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector SC/UPC para fibra multimodo OM3/OM4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sin pulido ni herramientas especiales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Re-terminable hasta 3 veces<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de inserción ≤0.50 dB (típico 0.30 dB)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de retorno ≥45 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -45°C a 85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Para cables tight buffer (900µm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión verificable fácilmente después de la instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pérdida de inserción máxima: ≤0.50 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pérdida de inserción típica: ≤0.30 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pérdida de retorno: ≥45 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Re-terminable: Hasta 3 veces</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: SC/UPC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de cable: Tight buffer (900µm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -45°C a 85°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Sin pulido, sin herramientas especiales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Verificación: Conexión inspeccionable tras instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector rápido de instalación en campo SC/UPC multimodo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin pulido ni herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor flexibilidad
Característica 3	Pérdida de inserción típica 0.30 dB, máxima 0.50 dB
Característica 4	Pérdida de retorno 745 dB para alta estabilidad de señal
Característica 5	Conexión verificable visualmente tras instalación
Característica 6	Operación garantizada de -45°C a 85°C en entornos extremos