



Conector Recto de Compresión / Acero Galvanizado / Pared Delgada 1 1/2" / Sin Aislamiento / 3.05" (77.47 mm) de Alto

SKU: HUB-2906 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$75.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector recto de compresión fabricado en acero galvanizado, diseñado específicamente para instalaciones con tubería de pared delgada de 1 1/2". Su construcción sin aislamiento lo destina a aplicaciones industriales donde se requieren conexiones metálicas directas. La técnica de compresión garantiza un acoplamiento mecánico seguro y estable. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan su manejo e instalación en espacios con restricciones de acceso. El acero galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en entornos de trabajo exigentes.

Características Generales

- Tipo de conector: Recto de compresión
- Tipo de pared: Pared delgada
- Material: Acero galvanizado
- Aislamiento: Sin aislamiento
- Tamaño nominal: 1 1/2"
- Alto: 3.05" (77.47 mm)
- Ancho: 1.575" (40 mm)
- Peso: 0.472 lb (0.214 kg)

Especificaciones Físicas

- Material: Acero galvanizado
- Alto: 3.05" (77.47 mm)
- Ancho: 1.575" (40 mm)
- Peso: 0.472 lb (0.214 kg)

Especificaciones Eléctricas y Mecánicas

- Tipo de conector: Recto de compresión
- Tipo de pared: Pared delgada
- Tamaño: 1 1/2"
- Aislamiento: Sin aislamiento

Contenido del Paquete

- 1 x Conector recto de compresión HUB2906

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para durabilidad en entornos industriales exigentes
Característica 2	Diseño sin aislamiento para aplicaciones eléctricas específicas
Característica 3	Formato compacto de 1.575" (40 mm) de ancho para espacios reducidos
Característica 4	Peso ligero de 0.472 lb (0.214 kg) que facilita la instalación manual
Característica 5	Construcción de compresión que asegura conexión firme y confiable
Característica 6	Compatible exclusivamente con tubería de pared delgada de 1 1/2"