



Conector Recto de Compresión / Acero Galvanizado / 1 1/4 in / Pared Delgada / 2.04 x 2.04 x 2.1 in (5.18 x 5.18 x 5.33 cm)

SKU: HUB-2905 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$85.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto de compresión diseñado para instalaciones en paredes delgadas de 1 1/4 pulgadas. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en entornos industriales y comerciales. Su configuración recta permite alineación precisa de conductos eléctricos en espacios con restricciones de profundidad. El mecanismo de compresión garantiza fijación segura sin requerir herramientas especializadas adicionales. Dimensiones compactas de 2.04 x 2.04 x 2.1 pulgadas que optimizan el uso del espacio disponible en gabinetes y canaletas. Peso reducido de 0.18 kg que facilita el manejo durante la instalación y minimiza la carga sobre soportes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Conector recto de compresión para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 1 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 2.04 x 2.04 x 2.1 in (5.18 x 5.18 x 5.33 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.399 lb (0.18 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 2.04 in (5.18 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 2.04 in (5.18 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 2.1 in (5.33 cm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.399 lb (0.18 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Recta<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Pared delgada<li style='padding: 6px 0;'>Tamaño de tubería: 1 1/4 in</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Conector recto de compresión HUB2905</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para mayor durabilidad
Característica 2	Diseño recto que facilita instalación precisa en espacios reducidos
Característica 3	Peso ligero de 0.18 kg que reduce carga estructural
Característica 4	Compatible con tubería de 1 1/4 in para aplicaciones eléctricas estándar
Característica 5	Dimensiones compactas para paredes delgadas y pasos estrechos
Característica 6	Conexión por compresión que asegura sellado mecánico confiable