



Conector Recto Compresión / Acero Galvanizado / Pared Delgada 1" / 48.26 mm (1.9 in) Largo / 41.65 mm (1.64 in) Diámetro / 0.11 kg (0.26 lb)

SKU: HUB-2904 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$71.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto de compresión diseñado para instalaciones en pared delgada de 1 pulgada. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. Su geometría compacta de 48.26 mm de largo y 41.65 mm de alto y ancho permite la instalación en espacios con restricciones de acceso. El sistema de compresión garantiza una conexión mecánica firme sin requerir herramientas adicionales. Peso de 0.11 kg que minimiza la carga estructural en canalizaciones y bandejas de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector recto compresión para pared delgada de 1'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Largo: 48.26 mm (1.9 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alto: 41.65 mm (1.64 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 41.65 mm (1.64 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.11 kg (0.26 lb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Conector para pared delgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de conector: Compresión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tamaño: 1 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Largo: 1.9 in (48.26 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alto: 1.64 in (41.65 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho: 1.64 in (41.65 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalación en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Canalizaciones eléctricas comerciales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistemas de pared delgada de 1'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Infraestructura con restricciones de acceso</h4><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 × Conector recto compresión HUB2904</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación precisa en espacios reducidos con diseño compacto
Característica 2	Resistencia a corrosión por acero galvanizado industrial
Característica 3	Conexión segura por compresión sin herramientas especializadas
Característica 4	Dimensiones reducidas de 41.65 mm para conductos estrechos
Característica 5	Peso mínimo de 0.11 kg que reduce carga en infraestructura
Característica 6	Compatible con pared delgada de 1" para aplicaciones eléctricas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:37