



Conector de Compresión / Pared Delgada / 1/2 in / Acero Galvanizado / 1.004 x 1.004 in

SKU: HUB-2902 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$25.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de compresión recto diseñado para instalaciones en paredes delgadas de 1/2 in de diámetro. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural y protección contra la corrosión en entornos eléctricos y de telecomunicaciones. Su configuración de compresión garantiza un sellado mecánico seguro sin requerir herramientas especializadas complejas. Las dimensiones compactas de 1.004 x 1.004 in y el peso reducido de 0.111 lb facilitan la manipulación en espacios confinados de tableros, gabinetes y canalizaciones. El perfil bajo de 0.374 in de altura permite su instalación en aplicaciones donde el espacio vertical es limitado, manteniendo la integridad del sistema de conducción eléctrica.

Características Generales

- Tipo de conector: Compresión para pared delgada
- Tamaño: 1/2 in de diámetro
- Dimensiones: 1.004 in x 1.004 in (25.50 mm x 25.50 mm)
- Alto: 0.374 in (9.49 mm)
- Peso: 0.111 lb (0.050 kg)

Material: Acero galvanizado

Desempeño

Tipo de conector: Compresión

Aplicación: Pared delgada

Tamaño nominal: 1/2 in

Físicas / Eléctricas

Material: Acero galvanizado

Dimensiones: 1.004 in x 1.004 in (25.50 mm x 25.50 mm)

Alto: 0.374 in (9.49 mm)

Largo: 1.004 in (25.50 mm)

Peso: 0.111 lb (0.050 kg)

Conector de compresión recto para pared delgada de 1/2 in

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión en instalaciones eléctricas
Característica 2	Diseño de compresión para sellado mecánico confiable
Característica 3	Dimensiones compactas de 1.004 x 1.004 in para espacios reducidos
Característica 4	Peso de 0.111 lb para manejo e instalación sencillos
Característica 5	Compatible con tubería de 1/2 in de diámetro estándar
Característica 6	Altura reducida de 0.374 in para aplicaciones con poco espacio