



Conector Recto Compresión / Acero Galvanizado / 3/4 in / Pared Delgada 10 mm (0.394 in) / Compacto

SKU: HUB-2903 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$54.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto de compresión diseñado para aplicaciones en paredes delgadas de 3/4 in. Fabricado en acero galvanizado que ofrece resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. Su perfil compacto de 10 mm (0.394 in) de altura permite instalaciones en espacios con clearance reducido. El sistema de compresión elimina la necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación. Compatible con infraestructura de tubería estándar, facilita la integración en proyectos nuevos o ampliaciones de sistemas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conector recto compresión para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño: 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con sistemas de tubería estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin herramientas especiales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Pared delgada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia al fuego: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño: 3/4 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alto: 0.394 in (10 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 1.28 in (32.51 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.174 lb (0.079 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 conector recto compresión 3/4 in</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	Diseño compacto de 10 mm (0.394 in) para espacios reducidos
Característica 3	Peso ligero 0.079 kg (0.174 lb) facilita manejo y transporte
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especiales requeridas
Característica 5	Compatible con sistemas de tubería estándar 3/4 in
Característica 6	Conexión por compresión para sellado confiable en paredes delgadas