



Conector recto / 6 mm a 6 mm / Paquete 10 piezas / Serie VESDA-E / Plenum / Retardante de llama

SKU: VSP-1001 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$1,304.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; '><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px; '>Conector Recto 6 mm a 6 mm — Serie VESDA-E</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; '>Conector recto diseñado para interconectar tuberías de detección de aspiración de 6 mm a 6 mm en sistemas VESDA-E. Fabricado en polietileno de alta calidad con construcción robusta que garantiza durabilidad en instalaciones críticas. Su clasificación plenum y propiedades retardantes de llama permiten su uso en espacios de aire para retorno y distribución de aire acondicionado. El paquete de 10 piezas facilita el despliegue de proyectos de mediana y gran escala, reduciendo tiempos de instalación y asegurando compatibilidad de componentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; '>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px; '>Conexión recta 6 mm a 6 mm para tuberías de detección por aspiraciónPaquete de 10 piezas para conveniencia en instalacionesResistencia a grietas, compresión e impacto (clase 1)Clasificación plenum y retardante de llamaDiseño robusto para entornos de misión críticaCompatibilidad con serie VESDA-E<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px; '><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Resistencia Mecánica</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Grietas: Clase 1</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Compresión: Clase 1</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Tipo: Conector recto (straight union)</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Conexión: 6 mm a 6 mm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Paquete: 10 piezas</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Material: Polietileno de alta calidad</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Resistencia Mecánica</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Grietas: Clase 1</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Compresión: Clase 1</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Impacto: Clase 1</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Resistencia a grietas (ASTM D1693): >200 hrs</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Clasificaciones</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Plenum: Sí</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Retardante de llama: Sí</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Rango temperatura: Clase 31 (EN 61386-1)</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Normas y Estándares</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>UL 1820</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>NFPA 90A</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>EN 54-20:2006</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>B5 EN 61386-1:2007</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Propiedades del Material</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Densidad (ASTM D792): 0.99 g/cm³</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Índice de fluidez (ASTM D1238): 0.3 g/10 min</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Resistencia a tracción (ASTM D638): >2000 psi</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Propiedades Nominales</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Propagación de llama: Según especificación</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Densidad óptica promedio: Según especificación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto resistente a grietas y compresión
Característica 2	Material polietileno de alta calidad
Característica 3	Clasificación plenum para instalaciones en espacios de aire
Característica 4	Cumplimiento normativo UL 1820 y NFPA 90A
Característica 5	Resistencia al impacto clase 1 para entornos exigentes
Característica 6	Rango de temperatura clase 31 según EN 61386-1