



Conector Recto para Tubo Flexible / 1/2" (13 mm) / Diámetro 27 mm / Longitud 35 mm / Acabado Bruñado / Contratuercas Integradas

SKU: ANC-FXR-12 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$14.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector recto para tubo flexible de 1/2" (13 mm) diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Fabricado con acabado bruñado brillante que proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes exigentes. La contratuercas integradas y la uña de sujeción mecánica permiten una instalación rápida sin componentes adicionales, reduciendo tiempos de montaje y puntos de fallo. Cumple con normativas NEMA FB-1 y UL 514B para garantizar compatibilidad en proyectos que requieren certificaciones internacionales. Su geometría compacta de 27 mm de diámetro y 35 mm de longitud facilita la instalación en canalizaciones con espacio limitado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) para tubo flexible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro exterior: 27 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud: 35 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Peso: 3.8 kg por 100 unidades<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Acabado: Bruñado brillante<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Uña de sujeción: Integral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Contratuercas: Incluida (integradas)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Normativas: NEMA FB-1, UL 514B certificadas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño nominal: 1/2" (13 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro: 27 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 35 mm<li style="padding: 6px 0;">Peso (×100): 3.8 kg</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales y Acabado</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Bruñado brillante<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a corrosión: Alta<li style="padding: 6px 0;">Uña de sujeción: Integral</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones y Normativas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA FB-1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">UL 514B<li style="padding: 6px 0;">GSA/F 406 D</div></div><div style="margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Fabricado conforme a norma USA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contratuercas integradas reduce tiempo de instalación
Característica 2	Acabado bruñado brillante resistente a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto de 35 mm para espacios reducidos
Característica 4	Uña de sujeción integral para retención mecánica segura
Característica 5	Cumple normas NEMA FB-1 y UL 514B certificadas
Característica 6	Peso optimizado 3.8 kg por 100 unidades para logística eficiente