



Conector Recto para Tubo Flexible / 1 1/4" (32 mm) / Diámetro 46 mm / Largo 45 mm / Contratuercas Integradas / Certificado NEMA FB-1 y UL 514B

SKU: ANC-FXR114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$42.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector recto diseñado para tubo flexible de 1 1/4" (32 mm) en aplicaciones de canalización eléctrica industrial y comercial. Fabricado con acabado bruñido brillante que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exigentes. El diseño integral incorpora uña de sujeción y contratuercas incluidas, simplificando el proceso de instalación y reduciendo el inventario de componentes auxiliares. Cumple con normativas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando compatibilidad con sistemas eléctricos conformes a estándares norteamericanos. Dimensiones compactas de 46 mm de diámetro por 45 mm de largo permiten su uso en instalaciones con restricciones de espacio.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tamaño nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diámetro: 46 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Largo: 45 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso aproximado (x100): 9.9 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Acabado: Bruñido brillante<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Uña de sujeción: Integral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Contratuercas: Incluidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificaciones: NEMA FB-1, UL 514B</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño nominal1 1/4" (32 mm)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro46 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Largo45 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso (x100)9.9 kg</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">AcabadoBruñido brillante</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño y Componentes</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uña de sujeciónIntegral</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">ContratuercasIncluidas</div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma para accesorios de canalización flexibleUL 514B</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Estándar de seguridad para cajas y accesorios de conexiónUL 514B</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contratuercas integradas eliminan necesidad de piezas adicionales
Característica 2	Acabado bruñido brillante resistente a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto de 46 mm facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Certificación UL 514B y NEMA FB-1 para cumplimiento eléctrico normativo
Característica 5	Uña de sujeción integral asegura conexión mecánica firme al tubo flexible
Característica 6	Peso optimizado de 9.9 kg por 100 unidades reduce costos logísticos de transporte