



Conector Recto para Tubo Flexible / 1" (25 mm) / Diámetro 39 mm / Largo 40 mm / Acabado Bruñido Brillante / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-FXR100 Marca: ANCLLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$33.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto para tubo flexible de 1 pulgada (25 mm), diseñado para instalaciones eléctricas en espacios con restricciones de acceso. Fabricado con uña de sujeción integral y contratuerca incluida, eliminando la necesidad de componentes adicionales durante el montaje. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando compatibilidad con requerimientos de instalaciones comerciales e industriales en Estados Unidos. El acabado bruñido brillante proporciona resistencia a la corrosión y apariencia profesional en aplicaciones visibles. Su diseño compacto de 40 mm de largo y 39 mm de diámetro permite la instalación en cajas de conexión y gabinetes con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 39 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado (x100 unidades): 7.3 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: bruñido brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uña de sujeción: integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contratuerca: incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 1" (25 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 39 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 40 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso (x100): 7.3 kg</div><div style='padding: 6px 0;'>Acabado: bruñido brillante</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Diseño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uña de sujeción: integral</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contratuerca: incluida</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: conector recto</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones y Normativas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEMA FB-1: conforme</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514B: conforme</div><div style='padding: 6px 0;'>GSA/F 406D: fabricado conforme a especificación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contratuerca incluida para instalación segura y rápida
Característica 2	Uña de sujeción integral que elimina piezas adicionales
Característica 3	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 4	Conformidad NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 5	Acabado bruñido brillante resistente a la corrosión
Característica 6	Peso ligero de 7.3 kg por 100 unidades facilita manejo en obra