



Conector Recto para Tubo Flexible / 3/4" (19 mm) / Diámetro 32 mm / Longitud 36 mm / Acabado Bruñido Brillante / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-FXR-34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$21.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto diseñado para la terminación y fijación de tubo flexible metálico de 3/4' (19 mm) en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Fabricado con acabado bruñido brillante que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exigentes. Incorpora uña de sujeción integral y contratuerca para asegurar la conexión mecánica sin requerir componentes adicionales. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando compatibilidad con estándares de instalación eléctrica en Estados Unidos y mercados internacionales. Sus dimensiones compactas de 32 mm de diámetro y 36 mm de longitud facilitan la instalación en canalizaciones con espacio limitado.</p></div> <div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 3/4' (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 32 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 36 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: bruñido brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conformidad: NEMA FB-1, UL 514B</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal3/4' (19 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro32 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud36 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso (x100)4.9 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AcabadoBruñido brillante</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Mecanismo</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TipoConector recto</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SujeciónUña integral</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ContratuercaIncluida</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>NEMAFB-1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>UL514B</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción integral con contratuerca incluida para instalación segura
Característica 2	Acabado bruñido brillante resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas normadas
Característica 4	Diseño compacto de 36 mm de longitud para espacios reducidos
Característica 5	Construcción robusta con peso de 4.9 kg por cada 100 unidades
Característica 6	Compatible con tubo flexible estándar de 3/4" (19 mm)