



Conector Recto para Tubo Flexible / 3/8" (9.5 mm) / Diámetro 25 mm / Acabado Bruñido Brillante / NEMA FB-1 y UL 514B

SKU: ANC-FXR38 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$10.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto diseñado para la terminación y sujeción de tubo flexible metálico de 3/8" en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Su construcción con uña de sujeción integral y contratuerca incorporada permite una instalación rápida sin componentes adicionales. El acabado bruñido brillante proporciona protección contra la corrosión en ambientes exigentes. Cumple con las normativas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando compatibilidad con sistemas eléctricos normados en Estados Unidos y mercados internacionales. Su reducido peso de 25 g facilita el manejo en instalaciones con múltiples puntos de conexión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño nominal: 3/8" (9.5 mm) para tubo flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 25 mm con ajuste preciso y seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Largo: 23 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 25 g por unidad (2.5 kg por paquete de 100 unidades)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado bruñido brillante para resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uña de sujeción integral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contratuerca incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado conforme a norma NEMA FB-1, GSA/F 406 D y UL 514B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma NEMA FB-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma UL 514B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GSA/F 406 D<li style='padding: 6px 0;'>Acabado bruñido brillante anticorrosivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 3/8" (9.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 23 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 25 g por unidad</div></div><div style='margin-top: 20px;'><h4 style='margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector recto con uña de sujeción integral<li style='padding: 6px 0;'>Contratuerca incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso de 25 mm para tubo flexible de 3/8"
Característica 2	Acabado bruñido brillante con alta resistencia a corrosión
Característica 3	Contratuerca integral incluida para instalación simplificada
Característica 4	Peso ultraligero de 25 g que reduce carga estructural
Característica 5	Uña de sujeción integral para retención mecánica confiable
Característica 6	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas normadas