



Conector Recto para Tubo Flexible / 4" (102 mm) / Acabado Bruñado Brillante / Uña de Sujeción Integral / Contratuerca Incluida / NEMA FB-1 y UL 514B

SKU: ANC-FXR400 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$943.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector recto diseñado para unión de tubo flexible de 4" (102 mm) en instalaciones eléctricas y de conducción de cables. Fabricado con acabado bruñado brillante que proporciona mayor durabilidad frente a condiciones ambientales adversas. Integra uña de sujeción y contratuerca para asegurar conexiones firmes sin requerir componentes adicionales. Cumple con normativas NEMA FB-1 y UL 514B, garantizando compatibilidad con estándares de instalación eléctrica en Estados Unidos y mercados internacionales. Dimensiones compactas que facilitan su incorporación en rutas de conducción con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño nominal: 4" (102 mm)Diámetro: 124 mmLargo: 116 mmPeso aproximado (×100): 108 kgAcabado: bruñado brillanteUña de sujeción: integralContratuerca: incluidaNormas: NEMA FB-1, UL 514B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tamaño nominal: 4" (102 mm)Diámetro: 124 mmLargo: 116 mmAcabado bruñado brillanteUña de sujeción integralContratuerca incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso aproximado (×100): 108 kgPeso unitario estimado: 1.08 kgMaterial: acabado bruñado brillante</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>NEMA FB-1UL 514BGSA/F 406D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada con contratuerca y uña de sujeción integradas
Característica 2	Acabado bruñado brillante para mayor resistencia a la corrosión
Característica 3	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Diámetro exterior de 124 mm para compatibilidad con tubería estándar
Característica 5	Longitud compacta de 116 mm para espacios de conducción reducidos
Característica 6	Peso optimizado de 1.08 kg por unidad para manejo eficiente en obra