



Conector RF Coaxial / N Hembra Inverso / Anillo Plegable / Cables RG-8/U, 9913, LMR-400 / Grupo I / Níquel-Oro-Teflón

SKU: RP-1028-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$199.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra inverso con mecanismo de anillo plegable para terminación de cables de grupo I. Diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de transmisión profesional. La construcción en bronce niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en condiciones de operación exigentes. El contacto central de oro garantiza conductividad eléctrica óptima con mínima atenuación de señal, mientras que el aislante dieléctrico de teflón mantiene estabilidad de impedancia en amplios rangos de temperatura y frecuencia. Compatible con cables de baja pérdida RG-8/U, 9913 y LMR-400 para instalaciones de largo alcance y alta potencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Conector N hembra inverso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cables compatibles: RG-8/U, 9913, LMR-400, Grupo I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Materiales: Bronce niquelado / Oro / Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Telecomunicaciones, RF industrial, redes inalámbricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro (alta conductividad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia característica: 50 Ω (estándar N)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retención: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Hembra inverso (Reverse Polarity)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Cable</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-8/U (dieléctrico sólido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Belden 9913 (espuma baja pérdida)<li style='padding: 6px 0;'>Times Microwave LMR-400<div style='margin-top: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación: Grupo I (diámetro exterior 10.3 mm)</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Contacto central de oro para pérdida mínima de señal en alta frecuencia
Característica 4	Aislante de teflón con estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura extremos
Característica 5	Compatibilidad multi-cable reduce inventario de conectores en infraestructuras mixtas
Característica 6	Diseño de grupo I para aplicaciones de telecomunicaciones y RF profesionales