



Conector RF Hembra / UHF SO-239 / Montaje Chasis 4 Hoyos / Terminal Soldable / Aislante Teflón

SKU: RFU-521-ST Marca: RF INDUSTRIES,LTD

\$216.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF hembra tipo SO-239 diseñado para instalación en chasis mediante montaje mecánico con cuatro perforaciones distribuidas a 18 mm. El cuerpo construido en bronce plateado proporciona durabilidad estructural y resistencia a la corrosión ambiental, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza conductividad eléctrica óptima y estabilidad de la señal en el rango de frecuencias UHF. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores para minimizar pérdidas y mantener la integridad de la impedancia. La terminal soldable permite establecer conexiones permanentes de baja resistencia con cables coaxiales compatibles. Este conector es adecuado para equipos de comunicación, instrumentación de RF y sistemas de radio profesionales que requieren conexiones robustas y confiables en paneles frontales o gabinetes de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Terminal soldable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Soldable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Chasis con 4 perforaciones</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia de perforaciones: 18 mm</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 conector UHF hembra SO-239 para montaje de chasis</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para conductividad superior
Característica 2	Aislante dieléctrico de teflón para máxima aislación RF
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado con resistencia a la corrosión
Característica 4	Montaje mecánico estable con 4 perforaciones a 18 mm
Característica 5	Terminal soldable para conexiones permanentes de baja pérdida
Característica 6	Compatible con frecuencias UHF en aplicaciones profesionales