



Conector RF MC Card / Macho en Ángulo Recto / Anillo Plegable / Para Cable RG-316/U

SKU: RMC-6010-B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$109.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector MC Card macho en configuración de ángulo recto diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones. Construido con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en condiciones de operación continua. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia de contacto y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores y tolerancia a rangos de temperatura amplios. El sistema de ensamble por anillo plegable permite una terminación eficiente del cable sin requerir herramientas de crimpado especializadas, facilitando instalaciones en campo. Compatible con cables coaxiales delgados tipo RG-316/U y equivalente Belden 84316, optimizado para aplicaciones donde el espacio de instalación es limitado gracias a su geometría en ángulo recto.

• Conector MC Card macho en ángulo recto

• Compatibilidad con cable RG-316/U y Belden 84316

• Modo de ensamble con anillo plegable

• Contacto central chapado en oro

• Aislante dieléctrico de teflón

Especificaciones Eléctricas y Mecánicas

Tipo de conector: MC Card macho en ángulo recto

Cables compatibles: RG-316/U, Belden 84316

Material del cuerpo: Bronce niquelado

Material del contacto central: Oro

Material aislante: Teflón

Contenido del Paquete

Conector MC Card macho en ángulo recto RMC6010B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para alta durabilidad mecánica
Característica 2	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica
Característica 4	Diseño en ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Ensamble con anillo plegable para terminación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatibilidad con cables RG-316/U y Belden 84316