



Conector RF / N Hembra / Soldable / Chasis 4 perforaciones / 18 mm / Bronce plateado / Contacto oro

SKU: 82-6095-RFX Marca: PARTS Categoría: Chasis

\$525.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este conector N hembra está diseñado para instalaciones profesionales en entornos de alta frecuencia donde la fiabilidad de la conexión es crítica. Su construcción con cuerpo de bronce plateado y contacto central de oro garantiza una conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión a largo plazo. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica superior, mientras que el sistema de montaje en chasis con cuatro perforaciones a 18 mm asegura una fijación mecánica robusta ante vibraciones y esfuerzos. Es ideal para equipos de telecomunicaciones, estaciones base, sistemas de broadcast y laboratorios de RF.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conector tipo N hembra para conexión segura en aplicaciones de RFCuerpo de bronce plateado que ofrece durabilidad superior y resistencia a la corrosiónContacto central de oro para máxima conductividad eléctrica y mínimas pérdidas por inserciónAislante dieléctrico de teflón (PTFE) para estabilidad térmica y eléctrica en alta frecuenciaMontaje en chasis con 4 perforaciones a 18 mm para fijación mecánica estableModo de ensamble soldable para instalación permanente y de baja pérdidaDiseño profesional optimizado para aplicaciones de alta frecuencia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>N hembra</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modo de ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Soldable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material del cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Bronce plateado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Contacto central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Oro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aislante dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Teflón (PTFE)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Chasis con 4 perforaciones a 18 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en aplicaciones de alta frecuencia
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para máxima durabilidad
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta fiabilidad
Característica 5	Montaje en chasis con 4 perforaciones a 18 mm
Característica 6	Diseño profesional para entornos de RF exigentes