



Conector RF N Macho / Anillo Plegable / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón / Cables RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

SKU: RFN-1005-2N Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$160.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector N macho con anillo plegable diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de comunicación profesional. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas, mientras que el contacto central de oro garantiza conductividad eléctrica óptima con mínima atenuación de señal. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad térmica superior para operación continua en rangos de temperatura elevados. El mecanismo de anillo plegable permite un ensamble eficiente en campo sin requerir herramientas especializadas de compresión, reduciendo tiempos de instalación en despliegues de antenas, estaciones base y enlaces de microondas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector N macho para cables coaxiales múltiples<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central de oro para conductividad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico de teflón para seguridad térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble con anillo plegable eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de conector: N macho</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 6px 0;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>LP-195</p><p style='margin: 6px 0;'>LP-142</p><p style='margin: 6px 0;'>RG-58/U</p><p style='margin: 6px 0;'>RG-142/U</p><p style='margin: 6px 0;'>LMR-195</p><p style='margin: 6px 0;'>CNT-195</p><p style='margin: 6px 0;'>LP142</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>CCT-195 Herramienta para preparar el cable</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-cable con 6 tipos coaxiales estándar de la industria
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión en ambientes exteriores
Característica 3	Contacto central de oro para impedancia estable y mínima pérdida de señal
Característica 4	Aislante de teflón con alta estabilidad térmica hasta 260 °C
Característica 5	Ensamble por anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en gabinetes y racks de alta densidad