



Conector RF N Macho / Banda 5000 MHz / Impedancia 50 Ω / IMD -116 dBm / Rango -40 °C a +85 °C / Montaje Recto

SKU: 78-EZNM Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Heliax

\$756.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector RF tipo N macho con tecnología EZfit® diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones profesionales con cables coaxiales de alta performance. Compatible con las series FXL-780, AVA5-50, LP550 y AVA5-50FX, este conector garantiza transmisión de señal óptima en bandas de frecuencia hasta 5000 MHz. Su construcción con recubrimiento de plata y trimetal asegura durabilidad superior y resistencia a la corrosión en instalaciones indoor y outdoor. El diseño de montaje recto facilita la integración en infraestructuras de radiofrecuencia, redes celulares y sistemas de distribución de señal donde la integridad del trayecto de RF es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector N macho EZfit®<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda de frecuencia operativa: Hasta 5000 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 Ω (conector y cable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IMD de tercer orden típico: -116 dBm a 1800 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento: Plata y trimetal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -40 °C a +85 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de montaje: Recto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Código HS: 854420 (cable coaxial y otros conductores eléctricos coaxiales)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia máxima: 5000 MHz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 Ω</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>IMD 3er orden: -116 dBm @ 1800 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: N macho</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo: Recto</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura: -40 °C a +85 °C</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</div><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cables compatibles:</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• FXL-780</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AVA5-50</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• LP550</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AVA5-50FX</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con cables FXL-780, AVA5-50, LP550 y AVA5-50FX
Característica 2	Recubrimiento de plata y trimetal para máxima durabilidad
Característica 3	IMD de tercer orden -116 dBm a 1800 MHz para señal limpia
Característica 4	Tecnología EZFit® para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Operación estable de -40 °C a +85 °C en ambientes extremos
Característica 6	Impedancia 50 Ω optimizada para sistemas de telecomunicaciones profesionales