



Conector RF N Macho Hexagonal / Anillo Plegable / Para Cable LMR-600 / LP600 / CNT-600 / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1006-9L2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$337.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N macho con perfil hexagonal diseñado para terminación de cables de baja pérdida serie 600, incluyendo LMR-600, LP600, CNT-600 y Belden 7977A. El sistema de anillo plegable garantiza una sujeción mecánica uniforme del blindaje externo, manteniendo la integridad de la impedancia característica en instalaciones de infraestructura RF, telecomunicaciones y redes inalámbricas profesionales. La construcción con cuerpo de bronce plateado, contacto central de oro y aislante de teflón asegura desempeño estable en condiciones ambientales variables y frecuencias elevadas.

Características Generales

- Tipo de conector: N macho hexagonal
- Cables compatibles: LP600, Belden 7977A, CNT-600, LMR-600, RF-600
- Modo de ensamble: Anillo plegable
- Material del cuerpo: Bronce plateado
- Material del contacto central: Oro
- Aislante dieléctrico: Teflón
- Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-600 (preparación de cable), CT-600 (pinzas para plegar anillo)

Desempeño Eléctrico y Mecánico

Tipo de conector: N macho hexagonal

Modo de ensamble: Anillo plegable

Compatibilidad y Materiales

Cables compatibles: LP600, Belden 7977A, CNT-600, LMR-600, RF-600

Cuerpo: Bronce plateado

Cables compatibles: LP600, Belden 7977A, CNT-600, LMR-600, RF-600

Herramientas Recomendadas

CCT-03: Herramienta de corte

CST-600: Herramienta para preparar el cable

CT-600: Pinzas para plegar anillo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble con anillo plegable para instalación robusta en campo
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 5	Compatible con cables Belden 7977A, CNT-600, LMR-600 y LP600
Característica 6	Requiere herramientas de corte, preparación y plegado específicas para instalación