



Conector RF TNC Macho / Rosca / Cable RG-58/U Grupo C / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Plateado / Aislante Delrin

SKU: RFT-1204 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$64.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector TNC macho de rosca diseñado para instalación en cable coaxial RG-58/U Grupo C. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en aplicaciones de radiofrecuencia. El contacto central plateado sin requerimiento de soldadura simplifica el proceso de ensamble mientras mantiene excelente conductividad eléctrica. El aislante dieléctrico de Delrin asegura estabilidad dimensional y eléctrica bajo condiciones variables de temperatura y humedad. Mecanismo de acoplamiento roscado TNC que ofrece conexión segura con bajo nivel de intermodulación, adecuado para sistemas de comunicación, instrumentación de prueba y equipos de telecomunicaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector TNC macho para cable RG-58/U<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central plateado (no soldable)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico Delrin para estabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de ensamble: rosca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para aplicaciones RF profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: TNC macho<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable compatible: RG-58/U, Grupo C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de ensamble: Rosca<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabados</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Bronce con acabado de níquel<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto: Plata (plateado)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante: Delrin (polímero de formaldehído de polioximetileno)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conexión central: Sin soldadura (crimpado o presión)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistemas de comunicación RF profesionales<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos de instrumentación y medición<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Infraestructura de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones que requieren conexión roscada segura</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para alta durabilidad en entornos profesionales
Característica 2	Contacto central plateado sin soldadura para conductividad optimizada
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 4	Conexión roscada que garantiza acoplamiento seguro y consistente
Característica 5	Diseñado específicamente para aplicaciones RF profesionales
Característica 6	Compatible con cable coaxial RG-58/U Grupo C estándar