



Adaptador de Red Industrial / RJ45 a M12 D-Code Macho / 4-Pines / Cable 200 mm / Rango Térmico -15 a 80°C / Diseño Angular

SKU: AE-MC1043-0.2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$424.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este adaptador de red industrial permite la interconexión entre interfaces RJ45 estándar y conectores M12 D-Code de 4 pines, ampliamente utilizados en automatización y sistemas de control industrial. El diseño angular optimiza el enrutamiento del cable en espacios reducidos de armarios de control y reduce el esfuerzo mecánico sobre los puntos de conexión. El rango térmico extendido de -15°C a 80°C garantiza operación continua en entornos con fluctuaciones térmicas, mientras que la conformidad con RoHS asegura compatibilidad con directivas ambientales. La longitud de cable de 200±10 mm está dimensionada para puentes cortos entre dispositivos adyacentes, minimizando el exceso de cableado y facilitando la organización del cableado en paneles industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector M12 D-Code macho de 4 pines para aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -15°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector RJ45 con cable de 200±10 mm de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones en automatización industrial y sistemas de control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -15°C ~ 80°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento RoHS: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Automatización y sistemas industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector M12: D-Code, 4 pines, macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector opuesto: RJ45<li style='padding: 6px 0;'>Longitud de cable: 200±10 mm<li style='padding: 6px 0;'>Configuración de pines: 4-Pin</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador RJ45 a M12 D4 macho con cable de 200 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en entornos industriales con vibraciones y contaminación
Característica 2	Compatibilidad RoHS para cumplimiento normativo ambiental
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas sin degradación de señal
Característica 4	Cable corto de 200 mm para instalaciones compactas en armarios
Característica 5	Diseño angular que reduce tensión mecánica en conectores
Característica 6	Interfaz M12 D-Code estandarizada para integración con PLC y sensores