



Conector RJ45 / Cat 5e / 100 Piezas / Chapado Oro 30μ / Sin Blindaje / 24 AWG / UTP Interior

SKU: DS-1M5EUA-30U Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$320.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Bote con 100 conectores modulares RJ45 diseñados para cables UTP Categoría 5e en entornos de interior. Cada conector incorpora contactos chapados en oro a 30 micras, garantizando excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. La construcción sin blindaje ofrece flexibilidad para instalaciones en espacios con restricciones de espacio o donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. Compatibles con conductores de 24 AWG, facilitan terminaciones rápidas y confiables en proyectos de cableado estructurado. Cumplen con la norma TIA-568B para asegurar desempeño consistente en redes Ethernet de hasta 1 Gbps.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>100 conectores RJ45 por bote para proyectos de escalaContactos chapados en oro a 30 micrasDiseño sin blindaje (unshielded) para flexibilidadCompatible con cables UTP Cat 5e de 24 AWGInstalación sencilla y rápidaCumple norma TIA-568BConformidad RoHS 2.0Uso recomendado en interior<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Conector modular RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>100 piezas por bote</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje (Unshielded)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sin blindaje (Unshielded)</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje (Unshielded)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cat 5e / UTP</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Cat 5e / UTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Oro a 30 micras (30μ)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sin blindaje (Unshielded)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Norma de Cableado</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>TIA-568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conformidad Ambiental</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>RoHS 2.0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Ambiente de Uso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Facilidad de Instalación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Sencilla y rápida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chapado en oro de 30 micras para conductividad óptima
Característica 2	Diseño sin blindaje para mayor flexibilidad de instalación
Característica 3	Compatible con cables de 24 AWG estándar
Característica 4	Cumple norma TIA-568B para rendimiento certificado
Característica 5	Conformidad RoHS 2.0 para uso responsable
Característica 6	Instalación sencilla reduciendo tiempo de despliegue