



Conector RJ45 / Cat 5E / UTP / 30 μin Oro / T568A-B / Interior

SKU: TC-5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$3.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector modular RJ45 diseñado para cables UTP Categoría 5E en aplicaciones de interiores. Su construcción sin blindaje lo hace ideal para instalaciones de cableado estructurado en ambientes controlados donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. El chapado en oro de 30 micropulgadas garantiza una conductividad óptima y resistencia a la corrosión, asegurando conexiones estables en redes LAN. Compatible con los estándares de cableado T568A y T568B, facilita la integración en infraestructuras de datos existentes.

Características principales

- Diseño sin blindaje para aplicaciones en interiores
- Compatibilidad con cables de par trenzado UTP
- Optimizado para redes de datos y transmisión eficiente
- Chapado en oro de 30 micropulgadas para mayor durabilidad
- Fácil instalación con conexión rápida
- Soporta diagramas de cableado T568A y T568B
- Especificaciones técnicas
- Categoría de desempeño
- Tipo de conexión
- Plug modular
- Tipo de plug
- RJ-45
- Diagrama de cableado
- T568A / T568B
- Chapado en oro
- 30 micropulgadas
- Categoría 5E
- Sin blindaje (UTP)
- Aplicaciones recomendadas
- Redes LAN empresariales y residenciales
- Instalaciones de cableado estructurado
- Conexiones de datos en ambientes interiores controlados
- Accesorios recomendados
- Herramienta peladora multifunción
- Modelo: LPTK30
- Modelo: LPT501B
- Modelo: LPT501A
- Pinzas de precisión para corte de alambre
- Modelo: CWST
- Detector de cable con generador de tonos
- Modelo: SYS-RJ-45CT
- Pinzas para plegar
- Modelo: LPCT019

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin blindaje para ambientes interiores
Característica 2	Compatibilidad con cables de par trenzado UTP
Característica 3	Optimizado para redes de datos de alto rendimiento
Característica 4	Chapado en oro de 30 micropulgadas para conexión confiable
Característica 5	Fácil instalación con conexión rápida
Característica 6	Diagrama de cableado dual T568A/T568B