



Conector RJ45 / Cat 6 / Chapado en Oro 30 Micras / Sin Blindaje / 24 AWG / Uso Interior / TIA-568B

SKU: DS-1M6UA-30U    Marca: HIKVISION    Categoría: Jacks / Plugs

\$513.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bote con 100 conectores modulares RJ45 de categoría 6 diseñados para terminación de cables UTP en infraestructuras de red interior. Los contactos con chapado en oro de 30 micras garantizan conductividad óptima y resistencia a la corrosión en conexiones de alta frecuencia. La arquitectura sin blindaje permite mayor flexibilidad de instalación en canaletas, patch panels y puntos de red con espacio limitado. Compatibles con conductores de 24 AWG, el calibre estándar en cableado estructurado de oficinas y centros de datos. El diseño optimizado facilita el crimpado con herramientas convencionales, reduciendo el tiempo de terminación en despliegues de gran volumen. Cumplen con la norma TIA-568B para asegurar interoperabilidad en sistemas de cableado estructurado y con la directiva RoHS 2.0 para restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 100 conectores RJ45 Cat 6 por bote</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chapado en oro: 30 micras</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin blindaje (UTP)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cables 24 AWG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple norma TIA-568B</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con RoHS 2.0</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Cat 6</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapado en oro: 30 micras</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Sin blindaje (UTP)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre compatible: 24 AWG</li><li style='padding: 6px 0;'>Norma: TIA-568B</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Directiva ambiental: RoHS 2.0</li><li style='padding: 6px 0;'>Presentación: Bote con 100 piezas</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>100 conectores modulares RJ45 Cat 6</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Chapado en oro de 30 micras para conexión estable y duradera       |
| Característica 2 | Diseño sin blindaje que facilita instalación en espacios reducidos |
| Característica 3 | Compatible con cables 24 AWG de uso común en redes empresariales   |
| Característica 4 | Instalación rápida sin herramientas de crimpado especializadas     |
| Característica 5 | Cumplimiento TIA-568B para interoperabilidad de infraestructura    |
| Característica 6 | Conformidad RoHS 2.0 para entornos con restricciones ambientales   |