



Conector RJ45 Cat6A Blindado / Terminación en Campo / 10 Gbps / Sin Clip Protector / UL 2043 Plenum

SKU: ZP1-6AS-005 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$412.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 macho blindado de alto rendimiento diseñado para terminación directa en campo, eliminando la dependencia de conectores prensados y cableados de fábrica. Compatible con cables blindados, no blindados, de conductor sólido y multifilar, ofrece versatilidad en instalaciones de infraestructura estructurada. Cumple con la norma UL 2043 para su uso en espacios de manejo de aire plenum, garantizando seguridad en entornos con requisitos de propagación de humo y combustibilidad limitada. Soporta transmisiones de 10 Gbps, asegurando rendimiento para aplicaciones de alta velocidad, incluyendo compatibilidad con redes 802.11ac Wi-Fi. Su diseño sin clip protector permite la conectorización en canaletas, patch panels y equipos con espacios de profundidad reducida. El sistema de terminación modular incorpora guía de código de color que simplifica la secuencia de pares y reduce errores de cableado.

Características Generales

- Conector RJ45 Cat6A blindado con terminación en campo
- Compatible con cables blindados, no blindados, sólidos y multifilares
- Cumple UL 2043 para espacios plenum
- Soporta transmisión 10 Gbps para aplicaciones de alta velocidad
- Diseño sin clip protector para espacios reducidos
- Terminación intuitiva con guía de color y herramienta especializada
- Compatible con 802.11ac Wi-Fi

Desempeño

- Categoría: 6A
- Velocidad soportada: 10 Gbps
- Blindaje: Sí
- Compatible con 802.11ac Wi-Fi

Físicas / Eléctricas

- Terminación en campo
- Diseño sin clip protector de seguro
- Compatible con cables blindados y no blindados
- Compatible con cables sólidos y multifilares
- Certificación: UL 2043 plenum

Contenido del Paquete

- Conector RJ45 Cat6A blindado Z-Plug

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida en campo sin necesidad de conector prensado
Característica 2	Compatible con cables blindados, no blindados, sólidos y multifilares
Característica 3	Certificación UL 2043 para instalación en espacios plenum
Característica 4	Soporte para transmisión 10 Gbps en aplicaciones de alta velocidad
Característica 5	Diseño sin clip protector para espacios de profundidad reducida
Característica 6	Guía de color integrada con terminación modular intuitiva