



Conector SMA Hembra / Chasis D-Plano / Anillo Plegable RG-174/U / Cuerpo Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3252-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$165.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA hembra para montaje en chasis con configuración D-plano, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones, instrumentación y sistemas de comunicación. Incorpora anillo plegable para terminación de cable coaxial RG-174/U, facilitando instalaciones seguras sin herramientas especializadas de soldadura. El cuerpo con chapado en oro garantiza conductividad eléctrica superior y resistencia a la corrosión, mientras que el contacto plateado minimiza pérdidas por inserción en trayectorias de señal críticas. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica en rangos de temperatura amplios y bajo factor de pérdidas. La geometría compacta del formato D-plano permite integración en paneles con alta densidad de conectores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: SMA hembra para chasis D-plano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable para cable RG-174/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del contacto: Plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración mecánica: Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contacto plateado optimiza transmisión de señales<li style='padding: 6px 0;'>Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Configuración D-plano para chasis<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Anillo plegable para cable RG-174/U<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector SMA hembra para chasis en D-plano</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chasis D-plano para montaje mecánico estable en paneles
Característica 2	Anillo plegable para terminación rápida de cable RG-174/U
Característica 3	Cuerpo chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 4	Contacto plateado que optimiza transmisión de señales RF
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos