



Conector SMA Hembra Inverso / Chasis D-Plano / Anillo Plegable RG-316 / Cuerpo Niquelado / Contacto Plateado

SKU: RP-3252-1B1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$109.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Conector SMA hembra inverso diseñado para montaje en chasis con perfil D-plano, ideal para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren polaridad invertida conforme a estándares FCC Part 15. Su mecanismo de ensamble trasero facilita la instalación en paneles y gabinetes, mientras que el anillo plegable (crimp) garantiza una terminación firme y confiable para cable coaxial RG-316/U. La construcción con cuerpo niquelado, contacto central plateado y aislante de PTFE asegura desempeño consistente en entornos profesionales de telecomunicaciones, redes inalámbricas y equipos de prueba de RF.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;'>Montaje trasero en chasis con perfil D-plano para integración compactaTerminación por anillo plegable (crimp) compatible con cable RG-316/UCuerpo niquelado que ofrece resistencia superior a la corrosión y desgasteContacto central plateado para conductividad eléctrica optimizadaAislante dieléctrico de PTFE (teflón) con alta resistencia térmica y dieléctricaConfiguración de polaridad inversa conforme a FCC Part 15<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>SMA Hembra Inverso</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Configuración de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Chasis D-Plano, Trasero</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Modo de Ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Anillo Plegable (Crimp)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Cable Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RG-316/U</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Material del Cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Niquelado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Contacto Central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Plateado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>PTFE (Teflón)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Estándar de Polaridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>FCC Part 15 Reverse Polarity</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Número de Parte</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RP-32</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje trasero para chasis D-plano
Característica 2	Anillo plegable para cable RG-316/U
Característica 3	Cuerpo niquelado de alta durabilidad
Característica 4	Contacto central plateado para óptima conductividad
Característica 5	Aislante de PTFE para resistencia térmica
Característica 6	Cumplimiento FCC Part 15 Reverse Polarity