



Conector SMA Hembra / Montaje Panel Cuadrado 12.7 mm (0.5 in) / 4 Perforaciones 8.64 mm (0.34 in) / Soldable / Níquel-Oro-PTFE

SKU: RSA-3271 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$189.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial SMA hembra diseñado para montaje en panel cuadrado de 12.7 mm (0.5 in) mediante cuatro perforaciones de fijación distribuidas a 8.64 mm (0.34 in). Construido con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos industriales. El contacto central de berilio-cobre (BeCu) con chapado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la señal en frecuencias de radiofrecuencia. El aislamiento dieléctrico de PTFE (politetrafluoroetileno) soporta temperaturas elevadas sin degradación de sus propiedades dieléctricas. El terminal de conexión soldable permite instalaciones permanentes y seguras en cableado coaxial de infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radio y equipos de prueba de RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: SMA hembra, montaje en panel cuadrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones de panel: 12.7 mm (0.5 in) cuadrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de montaje: 4 perforaciones a 8.64 mm (0.34 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Soldable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto: Berilio-cobre (BeCu) chapado en oro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento dieléctrico: PTFE (Teflón)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto: BeCu / Oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: Soportada por PTFE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel: 12.7 mm (0.5 in) cuadrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perforaciones: 4 a 8.64 mm (0.34 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0;'>Aislamiento: PTFE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 conector SMA hembra RSA3271<li style='padding: 6px 0;'>Especificaciones técnicas incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 2	Contacto BeCu chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislamiento dieléctrico PTFE para operación en altas temperaturas
Característica 4	Diseño soldable para conexiones permanentes en instalaciones críticas
Característica 5	Montaje cuadrado con 4 perforaciones para fijación mecánica estable
Característica 6	Compatible con paneles de 12.7 mm para integración estándar en racks