



SKU: RP-3000-1C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector SMA macho inverso de alta precisión diseñado exclusivamente para instalaciones profesionales con cable RG-142/U. Su construcción con cuerpo de bronce recubierto en oro y contacto central chapado en oro garantiza máxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y eléctrica superior en condiciones exigentes. El sistema de anillo plegable facilita el ensamblaje firme sin herramientas especializadas complejas, asegurando conexiones confiables en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y equipos de RF.

Características Principales

- Conector SMA macho inverso de alta precisión para aplicaciones RF profesionales
- Compatibilidad exclusiva optimizada para cable coaxial RG-142/U
- Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro para durabilidad y baja resistencia
- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica y dieléctrica
- Sistema de anillo plegable que simplifica el ensamblaje de campo

Especificaciones Técnicas

Material	Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro; Contacto: Oro
Compatibilidad	Cable RG-142/U
Conector	SMA macho inverso
Tipos	SMA macho inverso
Modo de ensamble	Anillo plegable
Compatibilidad de Cable	RG-142/U
Especial	Adicional: LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195
Materiales	Bronce con recubrimiento de oro; Plegable
Cuerpo	Bronce con recubrimiento de oro
Transmisor	Transmisor
Aislante dieléctrico	Teflón
Herramientas Recomendadas	CCT-03; CCT-03; CCT-03
Herramienta para preparar el cable	CCT-195; CCT-195
Pinzas para plegar anillo de conector	CCT-240/195; CCT-240/195

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con cable RG-142/U
Característica 2	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia
Característica 4	Anillo plegable para ensamblaje rápido y seguro
Característica 5	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro
Característica 6	Alta precisión en transmisión de RF