



Conector SMB Hembra / Anillo Plegable / RG-174/U, 8216, M17RG-316 / Bronce Niquelado / Contacto Oro

SKU: RSB-4050-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$80.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector SMB hembra con configuración jack de contacto macho, diseñado para terminación de cables coaxiales delgados como RG-174/U, 8216 y M17RG-316. Su sistema de anillo plegable permite un ensamble mecánico rápido y seguro sin requerir soldadura, reduciendo el tiempo de instalación en campo. El cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad estructural, mientras que el contacto central de oro garantiza excelente conductividad eléctrica y estabilidad de señal en aplicaciones de RF de alta frecuencia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores y tolerancia térmica para operación confiable.

Características

- Anillo plegable para ensamble rápido sin soldadura
- Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión
- Contacto central de oro para óptima conductividad
- Aislante dieléctrico de teflón de alta confiabilidad
- Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
- Compatible con cables coaxiales RG-174, RG-174/U y LMR-100A

Especificaciones Técnicas

Tipos

SMB hembra (jack de contacto macho)

Modo de ensamble

Anillo plegable

Contacto central

Oro (macho)

Materiales y Construcción

Cuerpo

Bronce niquelado

Compatibilidad de Cable

Cables principales

RG-174/U, 8216, M17RG-316

Cables adicionales

RG-174, LMR-100A

Herramientas Recomendadas

RFA-4005-07

Mordaza con cavidad para plegar conector

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin soldadura
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión
Característica 3	Contacto central de oro para óptima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alta confiabilidad
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con cables coaxiales RG-174, RG-174/U y LMR-100A