



Conector Speakon Hembra / 4 Polos / 30 A / IP54 Acoplado / Carcasa Metálica Negra / AWG10

SKU: SLDF4-B Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$157.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector Speakon hembra de 4 polos diseñado para aplicaciones de audio profesional que requieren conexiones seguras y estables en sistemas de sonido fijos o portátiles. Su carcasa metálica negra ofrece durabilidad en entornos de uso intensivo, mientras que el anillo de sellado IP54 en estado acoplado proporciona protección contra polvo y salpicaduras de agua. Soporta corriente continua de hasta 30 A, lo que lo hace apto para altavoces y amplificadores de alta potencia. El diseño de bloqueo mecánico previene desconexiones accidentales durante operación, y su compatibilidad con cable de 6 mm (AWG10) facilita la integración en instalaciones estándar de audio profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de conexión: Speakon hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: 4 polos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de corriente continua: 30 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa: metálica negra resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Anillo de sellado: IP54 en estado acoplado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de cable compatible: 6 mm (AWG10)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de bloqueo para conexión segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con altavoces y amplificadores profesionales<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones: sistemas de audio fijos y portátiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Corriente continua: 30 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración de polos: 4<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisión de señal de audio de alta potencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa: metálica negra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP54 en estado acoplado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de cable: 6 mm (AWG10)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño ergonómico para conexión rápida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistemas de audio fijos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistemas de audio portátiles<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión de altavoces profesionales<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión de amplificadores profesionales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión Speakon hembra de 4 polos para audio profesional
Característica 2	Carcasa metálica negra resistente a uso intensivo
Característica 3	Capacidad de corriente continua de 30 A para alta potencia
Característica 4	Anillo de sellado IP54 en estado acoplado contra polvo y salpicaduras
Característica 5	Compatible con cable de 6 mm (AWG10) de diámetro exterior
Característica 6	Diseño de bloqueo seguro que evita desconexiones accidentales