



Conector TNC Hembra de Anillo Plegable para Cables RG-8/X, LMR-240, Grupo X, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFT-1217-X    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$137.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características del ConectorTipo de Conector: TNC HembraEspecial para Cable: RG-8/X, BELDEN 9258, LMR-240Modo de Ensamble: Anillo plegableCuerpo de Bronce: NíquelContacto Central: OroAislante Dieléctrico: DelrinCaracterísticas PrincipalesConector TNC hembra para cables RG-8/X, LMR-240Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidadContacto central chapado en oro para mejor conductividadModo de ensamble con anillo plegable eficienteAislante dieléctrico de Delrin para alta resistencialInformación Adicional\*Pregunte por tiempo de entrega.Para cables coaxiales LP-240, RG-8/X, LMR-240Herramientas recomendadas:CCT-03 -- Herramienta de corteCST-240 -- Herramienta para preparar el cableCST-240/195 -- Pinzas para plegar anillo de conectorRFA-4005-20 -- Pinzas para plegar anillo de conectorRFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar conecto

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad en instalaciones críticas                  |
| Característica 2 | Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica optimizada                      |
| Característica 3 | Aislante dieléctrico de Delrin resistente a altas temperaturas y humedad                     |
| Característica 4 | Ensamble con anillo plegable para terminación rápida y segura                                |
| Característica 5 | Compatibilidad con cables RG-8/X, Belden 9258 y LMR-240                                      |
| Característica 6 | Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos de equipos de telecomunicaciones |