



Conector TNC Macho / Anillo plegable / RG-174/U, Belden 8216 / Cuerpo bronce niquelado / Contacto oro

SKU: RFT-1202-3 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$123.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Conector TNC macho diseñado para cables coaxiales RG-174/U y Belden 8216, ideal para aplicaciones de RF que requieren conexiones seguras en espacios compactos. Su cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica prolongada. El contacto central dorado garantiza excelente conductividad eléctrica y mínima pérdida de señal. El aislante dieléctrico de Delrin ofrece estabilidad dieléctrica superior y protección contra arcos eléctricos. El sistema de ensamble por anillo plegable asegura una terminación firme y confiable para instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Conector TNC macho para cable RG-174/U<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Contacto central dorado de alta conductividad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Aislante dieléctrico Delrin para máxima seguridad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Modo de ensamble con anillo plegable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>TNC macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RG-174/U, Belden 8216</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Anillo plegable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Bronce niquelado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contacto central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Oro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cables adicionales compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RG-174, RG-174/U, LMR-100A</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Herramientas recomendadas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pinzas para plegar anillo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RFA-4005-20</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mordaza con cavidad para plegar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>RFA-4005-07</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central dorado de alta conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para seguridad de aislamiento
Característica 4	Diseño compacto ideal para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con cables RG-174, RG-174/U y LMR-100A
Característica 6	Ensamble con anillo plegable para conexión firme y confiable