



Conector TNC Macho / Plegable / Pin Cautivo / RG8 LMR400 CNT400 / 50 Ohm / Trimetal

SKU: EZ-400-TM-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$118.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector TNC Macho Plegable con Pin Cautivo para Infraestructura RF

El conector TNC macho de la serie EZ está diseñado para profesionales de redes y telecomunicaciones que requieren instalaciones rápidas sin comprometer el rendimiento eléctrico. Su innovador pin cautivo elimina la necesidad de soldadura, reduciendo errores de instalación y garantizando una conexión precisa del conductor central. El mecanismo plegable proporciona un ajuste seguro y estable sobre el dieléctrico del cable, ideal para despliegues en campo donde la velocidad y confiabilidad son críticas.

Construido con conductores interno y externo en trimetal, este conector ofrece resistencia superior a la corrosión y durabilidad extendida en ambientes exigentes. La impedancia de 50 ohms estándar industrial asegura la compatibilidad con equipos de radiofrecuencia, sistemas de comunicación móvil, redes inalámbricas profesionales y aplicaciones de test y medición.

Características Principales

- Instalación rápida sin proceso de soldadura
- Pin cautivo integrado para máxima precisión de conexión
- Compatibilidad verificada con cables RG-8, Belden 9913, Times LMR400, CNT400 y RG8USYS
- Conductores interno y externo en trimetal para resistencia a la corrosión
- Mecanismo plegable con ajuste mecánico seguro y estable
- Impedancia 50 ohms para aplicaciones RF profesionales

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector	TNC Macho
Modo de Ensamble	Plegable con pin cautivo
Conductor Interno	Trimetal
Conductor Externo	Trimetal
Cables Compatibles	RG-8, Belden 9913, LMR400, CNT400, RG8USYS, LP-400

Aplicaciones Recomendadas

Infraestructura de redes inalámbricas profesionales, sistemas de comunicación móvil celular, estaciones base RF, aplicaciones de broadcast y telecomunicaciones, laboratorios de test y medición, y despliegues de redes privadas en entornos industriales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas de soldado
Característica 2	Pin cautivo que asegura precisión en conexión
Característica 3	Compatible con múltiples cables coaxiales de red
Característica 4	Conductor interno trimetal para larga vida útil
Característica 5	Diseño plegable con ajuste mecánico estable
Característica 6	Impedancia 50 ohm para aplicaciones RF profesionales