



Conector TNC Macho / Rosca Izquierda / Bronce Niquelado / Teflón / RG-58/U, RG-142/U

SKU: RT-1200-C    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$134.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector TNC macho con rosca izquierda diseñado para aplicaciones profesionales en telecomunicaciones y radiofrecuencia. Su construcción en bronce niquelado proporciona durabilidad excepcional en entornos exigentes, mientras que el contacto central plateado garantiza transferencia de señal con mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón de alta eficiencia optimiza el rendimiento eléctrico en frecuencias de operación estándar. Este conector es ideal para instalaciones que requieren polaridad inversa o configuraciones específicas de rosca izquierda en infraestructuras de RF.

**Características Principales**

- Rosca izquierda para aplicaciones de polaridad inversa
- Cuerpo de bronce niquelado, resistente a la corrosión y desgaste
- Contacto central plateado para máxima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón de alta eficiencia
- Compatible con cables RG-58/U, RG-142/U y series equivalentes de 195
- Ensamble por rosca para instalación segura y estable

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de Conector:** Macho

**Material del Cuerpo:** Bronce Niquelado

**Cables Compatibles:** RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP-142, LMR-195, CNT-195

**Modo de Ensamble:** Rosca

**Plating:** Plateado

**Aislante Dieléctrico:** Teflón

**Corte de Cable:** CCT-03

**Preparación de Cable:** CST-195

**Plegado de Anillo:** CT-240/195

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rosca izquierda para instalaciones específicas de polaridad inversa |
| Característica 2 | Cuerpo de bronce niquelado para máxima resistencia mecánica         |
| Característica 3 | Contacto central plateado para conductividad eléctrica óptima       |
| Característica 4 | Aislante de teflón para eficiencia dieléctrica superior             |
| Característica 5 | Compatible con múltiples series de cables coaxiales de 195          |
| Característica 6 | Diseño de ensamble por rosca para conexiones firmes y estables      |