



Conector Tubo a Cable / Bronce 100% / Tubo hasta 1 1/4 in (31.75 mm) / Cable 4 AWG / Aterrizaje Torres TZ / Sin Soldadura

SKU: LP-CTZ-114 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$315.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Conector mecánico fabricado mediante fusión en bronce para realizar la unión entre varilla o tubo y cable en sistemas de aterrizaje. Diseñado específicamente para aterrizar estructuras tubulares con diámetro de hasta 1 1/4 pulgada, incluyendo torres TZ y tuberías. Otorga un empalme eficiente entre el cable y las masas de referencia, eliminando la necesidad de soldadura en campo y reduciendo tiempos de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Fabricación por fusión en bronce para mayor durabilidad y conductividad eléctricaConexión mecánica sin soldadura, simplifica instalación en campoEmpalme eficiente entre cable y masas de referenciaCompatible con tubos de hasta 1 1/4' de diámetroAterrizaje para torres TZ y tuberíasConexión segura para cables de 4 AWG<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Bronce 100%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600;'>Mecánico, sin soldadura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tubo compatible</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 1 1/4 in (31.75 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cable compatible</div><div style='font-weight: 600;'>4 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensión A</div><div style='font-weight: 600;'>1/4 in (6.35 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensión B</div><div style='font-weight: 600;'>2 9/16 in (65.09 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensión C</div><div style='font-weight: 600;'>1 1/8 in (28.58 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Aterrizaje torres TZ, tubería</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Ideal para sistemas de puesta a tierra en torres de telecomunicaciones TZ, estructuras tubulares, tuberías metálicas y cualquier instalación que requiera un empalme confiable entre cable de 4 AWG y tubos de hasta 1 1/4 pulgada de diámetro. Se recomienda para conexión o empalme de cable a tubo de 1 1/4 en proyectos de aterrizaje profesional.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión en bronce para máxima durabilidad
Característica 2	Empalme eficiente sin necesidad de soldadura
Característica 3	Compatible con tubos de hasta 1 1/4 pulgada
Característica 4	Conexión segura para cable 4 AWG
Característica 5	Diseñado para torres y estructuras tubulares
Característica 6	Fabricado en bronce para alta conductividad