



Conector UHF Hembra / Montaje Frontal en Panel D Plano / Cuerpo Zinc Niquelado / Contacto Plateado / Aislante Baquelita / Soldable

SKU: RFU-523 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$141.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF hembra (SO-239) diseñado para montaje frontal en panel con perfil D plano. Fabricado con cuerpo troquelado en zinc niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en entornos industriales. El contacto central plateado garantiza baja resistencia eléctrica y transmisión eficiente de señal RF. El aislante dieléctrico de baquelita ofrece estabilidad dieléctrica y resistencia térmica. Método de ensamble por soldadura que facilita la instalación y asegura conexiones confiables en aplicaciones de telecomunicaciones, radioaficionados y equipos de transmisión de radiofrecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Soldable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Frontal para panel en D plano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central plateado para alta conductividad eléctrica. Aislante dieléctrico de baquelita para estabilidad de impedancia y aislamiento RF.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo troquelado en zinc con acabado niquelado. Montaje frontal en panel con perfil D plano. Diseño soldable para fijación de cable coaxial.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos de radiofrecuencia, sistemas de telecomunicaciones, instalaciones de radioaficionados, equipos de transmisión y recepción RF, aplicaciones industriales.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de zinc niquelado para máxima durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Contacto central plateado con alta conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de baquelita resistente a temperatura y desgaste
Característica 4	Diseño soldable para instalación rápida y conexión segura
Característica 5	Montaje frontal en panel D plano para integración mecánica precisa
Característica 6	Compatible con aplicaciones de RF en telecomunicaciones y radiofrecuencia